

Hamlet

USB RFID TAG READER

LETTORE USB CONTACTLESS PER TAG RFID 13,56 MHZ



Plug & Play



RFID
13.56 MHz

HURTAG1356

HURTAG1356 è un lettore USB contactless per tessere e tag RFID conformi allo standard ISO14443 A/B e con diversi standard di comunicazione contactless a 13,56 MHz come MIFARE, DESFire, NFC tag ecc. ed è caratterizzato da una elevata sensibilità di lettura.

LETTORE USB CONTACTLESS PER TESSERE E TAG RFID
STANDARD CONTACTLESS SUPPORTATI:

- MIFARE CLASSIC 1KB/4KB, ULTRALIGHT AND DESFIRE
- ISO 14443 TYPE A, TYPE B
- ISO 15693
- NFC TAG TYPE 1, 2, 3, 4A, 4B, 18000-3 MODE 3, FELICA

FREQUENZA OPERATIVA: 13.56 MHZ

DISTANZA OPERATIVA: 0~80 MM

CONNESSIONE USB 2.0 FULL SPEED (12 MBPS)

INSTALLAZIONE PLUG & PLAY SENZA DRIVER

INDICATORE LED DI ALIMENTAZIONE E ATTIVITÀ

SEGNALATORE ACUSTICO


CAVO DI CONNESSIONE DA USB-A A MINI USB

LUNGHEZZA CAVO: 130 CM

DIMENSIONI (CAVO ESCLUSO): 104 X 68 X 13 MM

PESO (CAVO ESCLUSO): 40 G

COMPATIBILE CON: WINDOWS, MAC, LINUX, ANDROID



DESKTOP

NOTEBOOK



RFID CARD/TAG

CONTENUTO DELLA SCATOLA

- Lettore USB Contactless per Tag RFID
- Cavo USB (130 cm)
- Manuale utente



hamletcom.com